

**DANGER** Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

**Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.




See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:  
**wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**  
 Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée**  
 345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

**DANGER** Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de nuire à la fertilité. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Éviter de respirer les pulvérisations. Se laver à fond la peau après avoir manipulé. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu/réceptier dans une installation d'élimination des déchets agréée.



## MAINTENANCE SPRAY

## LUBRIFIANT D'ENTRETIEN



Net content/Contenu net:

# 107 g (3.7 oz)

PAPE 104/2020 | 893.051 | V 8.0 | WRMMS 2015

### EN MAINTENANCE SPRAY

**Features:** A spray oil for the long-term maintenance of moving parts and machine parts subject to light loads. Contains highly effective wear protection additives that reduce friction and keep parts running smoothly. Excellent penetration characteristics allow it lubricate and preserve even precision-engineered parts with tight tolerances. Contains no acids or resins to ensure sensitive components are not subject to corrosion. Resistant to temperatures from -15 to 150 °C (5 to 304 °F). Silicone free.

**Uses:** Ideal for lubricating hinges, tool mounts, machine mounts, sliding rails, bushings, bearings, gears, lock cylinders, Bowden cables, and mounting shafts. Also suitable as a gun oil.

**Directions:** Spray on the lubricating points to be treated.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

### FR LUBRIFIANT D'ENTRETIEN

**Caractéristiques:** Une huile de pulvérisation pour l'entretien à long terme des pièces mobiles et des pièces de machines soumises à de légères charges. Contient des additifs de protection contre l'usure très efficaces qui réduisent la friction et assurent le bon fonctionnement des pièces. Ses excellentes caractéristiques de pénétration lui permettent de lubrifier et de préserver même les pièces conçues avec précision avec des tolérances serrées. Ne contient ni acides ni résines pour garantir que les composants sensibles ne sont pas soumis à la corrosion. Résistant aux températures allant de -15 à 150 °C (5 à 304 °F). Sans silicone.

**Utilisations:** Idéal pour lubrifier les charnières, les supports d'outils, les supports de machine, les rails coulissants, les bagues, les roulements, les engrenages, les cylindres de verrouillage, les câbles Bowden et les arbres de montage. Convient également comme huile pour pistolet.

**Mode d'emploi:** Vaporiser sur les points de lubrification à traiter.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

**Not for retail sale/  
Pas pour la vente au détail**

**Made in Switzerland/  
Fabriqué en Suisse**

Art. 893.051 083

