



DANGER Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility.

Prevention: Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF exposed or concerned: Get medical attention. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: **wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**


Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de nuire à la fertilité. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforeur ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

HHS 2000

Adhesive synthetic lubricating oil

Huile lubrifiante synthétique adhésive



Net content/Contenu net:

312 g (11 oz)

(EN) HHS 2000

Features: A synthetic, medium-viscosity lubricating oil that is highly pressure resistant. Excellent capillary action upon application allows it to penetrate tight gaps. Its adhesive properties make it ideal for use on turning or rotating parts. Good material compatibility. Optimal performance at -35 to 180 °C (-31 to 356 °F), and temporarily up to 200 °C (392 °F). Resists spray water, salt water, weak acids and bases. No silicone, resin or acid.

Uses: For lubricating hinges, bolts, locks, joints, pinions, Bowden cables, reversing levers, shift linkages, throttle linkages, clutch operating gears, etc. Also ideal for lubricating components which are subject to high pressure loads.

Directions: Shake can thoroughly before use. Surface should be clean of all dirt, grease and grime. Spray evenly 20 to 25 cm (8 to 10 in) from the surface.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

(FR) HHS 2000

Caractéristiques: Une huile de lubrification synthétique de viscosité moyenne qui est très résistante à la pression. Excellente action capillaire lors de l'application permet de pénétrer les interstices. Ses propriétés adhésives la rendent idéale pour utiliser sur les pièces tournantes ou rotatives. Bonne compatibilité matérielle. Performance optimale de -35 à 180 °C (-31 à 356 °F), et temporairement jusqu'à 200 °C (392 °F). Résiste aux projections d'eau, à l'eau salée, aux acides et bases faibles. Sans silicone, résine ou acide.

Utilisations: Pour la lubrification des charnières, des verrous, des serrures, des articulations, des pignons, des câbles Bowden, des leviers inversant, des liens de décalage, des liens d'étranglement, des systèmes d'engrenages, etc. Aussi idéal pour la lubrification des composants qui sont soumis à de fortes tensions de charge.

Mode d'emploi: Bien agiter avant l'utilisation. La surface doit être exempte de saletés, graisses et crasses. Vaporiser uniformément de 20 à 25 cm (8 à 10 po) de la surface.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail

Made in Switzerland/
Fabriqué en Suisse

Art. 893.106 083

