

DANGER Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs (Auditory system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER. Get medical attention if you feel unwell. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: **wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
 Imported/Importé par: **Würth Canada Limited/Limitée**
 345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système auditif) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforeur ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. Consulter un médecin en cas de malaise. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

RUST STOP PRIMER

White-Grey

APPRÊT ANTIROUILLE

Gris-Blanc

Net content/Contenu net:

334 g (11.7 oz)

PAF | 02/2025 | 893.2101 | V.5.0 | WURTH 2025

EN RUST STOP PRIMER

Features: A solvent-based epoxy resin lacquer for priming before applying a top coat. It adheres exceptionally well to a wide range of surfaces, has a high filling capacity and a high yield. The product is a universal primer that can even be used on aluminum, galvanized surfaces and various plastics. Features active pigments to provide a high level of corrosion protection. Suitable for use with all conventional 1-component, 2-component and water-based top-coat paint systems.

Uses: For surface refinishing and repair of sheet metal, galvanized sheet metal, factory-primed replacement parts, factory-applied coatings, prior repair coatings, plastic and polyester.

Directions: Shake well before use. The surface must be clean, dry and free from grease. Remove loose rust, paint and dirt using a wire brush, scraper or similar tool. Lightly sand problematic surfaces. Spray from a distance of 15 to 20 cm (6 to 8 in). Apply 2 to 3 light coats, while respecting the drying times in between each coat. **Dust-dry:** ≈ 5 min

Dry to handle: ≈ 5 to 10 min **Recoatable:** After ≈ 15 to 20 min

Paintable: After ≈ 15 to 20 min **Completely dry:** ≈ 3 to 4 h

Cautions: Drying times vary with temperature, humidity, and coat thickness. Empty the nozzle after each use by inverting the container and spraying briefly.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR APPRÊT ANTIROUILLE

Caractéristiques: Une laque de résine époxy à base de solvant pour l'amorçage avant l'application d'une couche de finition. Il adhère exceptionnellement bien à une large gamme de surfaces, a une capacité de remplissage élevée et un rendement élevé. Le produit est un apprêt universel qui peut même être utilisé sur l'aluminium, les surfaces galvanisées et divers plastiques. Il comporte des pigments actifs pour assurer une protection élevée contre la corrosion. Convient à tous les systèmes de peinture conventionnels à 1 composant, 2 composants et à base d'eau.

Utilisations: Pour la finition de surface et la réparation de la tôle, de la tôle galvanisée, des pièces de rechange apprêtées en usine, des revêtements appliqués en usine, des revêtements de réparation antérieurs, du plastique et du polyester.

Mode d'emploi: Bien agiter avant usage. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Enlever la rouille, la peinture et la saleté à l'aide d'une brosse métallique, d'un grattoir ou d'un outil similaire. Poncer légèrement les surfaces problématiques. Pulvériser à une distance de 15 à 20 cm (6 à 8 po). Appliquer 2 à 3 couches légères en respectant les temps de séchage entre chaque couche. **Sec hors poussières:** ≈ 5 min **Sec à manipuler:** ≈ 5 à 10 min

Recouvrable: Après ≈ 15 à 20 min

Peinturable: Après ≈ 15 à 20 min

Complètement sec: ≈ 3 à 4 h

Avertissements: Les temps de séchage varient en fonction de la température, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche. Vider la buse après chaque utilisation en inversant le récipient et en pulvérisant.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail
Made in Germany/
Fabriqué en Allemagne**

Art. 08932101 083

Art. 893.2101 083

