

DANGER Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child. May displace oxygen and cause rapid suffocation. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF exposed or concerned: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: **wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1


DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. Peut remplacer l'oxygène et causer une suffocation rapide. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforeur ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.



RUST OFF ICE

Freezing rust releaser

Dégrippant gelant



Net content/Contenu net:

244 g (8.6 oz)

EN RUST OFF ICE

Features: Releases seized joints quickly and reliably. Cooling down the material sharply to -40 °C (-40 °F) causes cold shrinkage and creates micro fine cracks on the joint which breaks up the rust. The excellent creep effect guarantees that the active ingredient penetrates quickly.

Uses: Stubborn, seized screw threads of all kinds, split pins, hinges, etc.

Directions: Remove coarse dirt. Shake can well before use. Spray directly on the seized components from the shortest possible distance and wait 1 to 2 min to allow the product to penetrate. Repeat process in stubborn cases.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR RUST OFF ICE

Caractéristiques: Dégrippe vite et efficacement les fixations fortement bloquées. Le brusque refroidissement du matériel jusqu'à -40 °C (-40 °F) entraîne une rétraction et la formation de microfissures dans l'assemblage, fracturant la rouille. L'excellent effet de fluage garantit une infiltration accélérée de l'agent actif.

Utilisations: Pour une diversité de fixations fortement rouillées, goupilles, charnières, verrous, etc.

Mode d'emploi: Nettoyer les parties encrassées. Bien agiter la canette avant de pulvériser. Pulvériser directement sur les composants saisis de la distance la plus courte possible et attendre 1 à 2 min pour permettre au produit de pénétrer. Si nécessaire, répéter l'opération. Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail**

**Made in Switzerland/
Fabriqué en Suisse**

Art. 893.240 083

