

**DANGER** Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility or the unborn child. May cause damage to organs (Auditory system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. IF exposed or concerned: Get medical attention. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/  
Voir la **FDS** pour plus d'info au  
**wurth.ca** or call/ou appelez **1-800-263-5002**  
Imported by/Importé par:  
**Wurth Canada Limited/Limitée**  
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

**DANGER** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système auditif) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.


PAE | 02/2025 | 893339006 | V 17.0 | WRMIS 2022

## LACQUER SPRAY

### High-Gloss White Aluminum

## LAQUE EN SPRAY

### Aluminium Blanc Très Brillant



Net content/Contenu net:

# 480 g (16.9 oz)

### EN LACQUER SPRAY

**Features:** A high-quality lacquer spray with a nitro alkyd resin base. The high solids content provides excellent coverage and a high yield. Dries quickly for rapid recoating. Produces a hard and durable coating that is extremely resistant to scratches and inclement weather. Resists temperatures up to 80 °C (176 °F). Does not contain heavy metals.

**Uses:** Ideal for automotive vehicles and their components, or wherever a durable, quick-drying, weather-resistant finish is required. For use on wood, metal, fabric, stone, ceramics, glass, paintable plastic, concrete and wicker.

**Directions:** Surface must be clean, dry and free from grease. Remove loose rust and old paint, then sand and prime the surface. Mask surrounding areas to protect from overspray. Shake container well for at least 3 min before use. Spray only in well ventilated, wind-protected spaces when weather conditions are dry, and the ambient temperature is between 10 and 27 °C (50 and 81 °F). Spray from a distance of 20 to 25 cm (8 to 10 in). Slightly overlap each pass for an even finish. Several light coats will give a better result than one heavy coat. **Dust dry:** ≈ 10 min. **Tack-free:** ≈ 20 min. **Dry to touch:** ≈ 60 min.

**Recoat:** ≈ 5 min. **Cautions:** Drying times vary with temperature, humidity, and coat thickness. Do not use on metal directly exposed to flames. Empty the nozzle after each use by inverting the container and spraying briefly. This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

### FR LAQUE EN SPRAY

**Caractéristiques:** Une laque en spray de haute qualité avec une base de résine nitro-alkyde. La haute teneur en solides fournit une excellente couverture et un rendement élevé. Sèche rapidement pour un recouvrement rapide. Produit un revêtement dur et durable extrêmement résistant aux rayures et aux intempéries. Résiste aux températures allant jusqu'à 80 °C (176 °F). Ne contient pas de métaux lourds.

**Utilisations:** Idéal pour les véhicules automobiles et leurs composants, ou partout où un fini durable, à séchage rapide et résistant aux intempéries est requis. Pour l'usage sur le bois, le métal, le tissu, la pierre, la céramique, le verre, les plastiques à laquer, le béton et l'osier.

**Mode d'emploi:** La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Enlever la rouille et la vieille peinture, puis poncer et apprêter la surface. Protéger les zones environnantes du brouillard de pulvérisation. Bien agiter le récipient pendant au moins 3 min avant utilisation. Pulvériser uniquement dans des endroits bien ventilés et protégés du vent, lorsque les conditions météorologiques sont sèches et la température ambiante est comprise entre 10 et 27 °C (50 et 81 °F). Pulvériser à une distance de 20 à 25 cm (8 à 10 po). Recouper légèrement chaque passe pour obtenir une finition uniforme. Plusieurs couches légères donneront une meilleure finition qu'une couche épaisse. **Sec à la poussière:** ≈ 10 min. **Sec hors poisse:** ≈ 20 min. **Sec au toucher:** ≈ 60 min.

**Recouvrement:** ≈ 5 min. **Avertissements:** Les temps de séchage varient en fonction de la température, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche. Vider la buse après chaque utilisation en inversant le récipient et en pulvérisant brièvement.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

**Not for retail sale/  
Pas pour la vente au détail**

**Made in Germany/  
Fabriqué en Allemagne**

Art. 0893339006 083  
Art. 893.339006 083

